

WATERONTHARDER

VSMART

- ✓ Innovatief design
- ✓ Zeer grote capaciteit
- ✓ Goede prijs-kwaliteitverhouding
- ✓ Geïntegreerde bypass
- ✓ Gratis indienststelling



durllem



VSMART

DESIGN & BUDGET

ECO

8

Geleverd met

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- Geïntegreerde ByPass

Onderhoudscontract

Protect : de voordelige oplossing voor jaarlijks onderhoud : sav@durlem.be

Gratis indienstelling

Inbedrijfstelling omvat het aanpassen van de parameters van uw ontharder en het controleren van de aansluiting. Dit kan alleen worden uitgevoerd als de ontharder al is geïnstalleerd en aangesloten volgens het conformiteit schema.

Garantie 2 jaar * vanaf factuurdatum

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

* Onder voorbehoud van correcte installatie

De VSmart waterontharder is de nieuwe telg in het Durlem ECO gamma van de nieuwe generatie waterontharders.

Met een volumetrische en proportionele regeneratie, een meertalig programmatiescherm, robuuste vormgeving en een speciaal ontworpen vloerplaat om ongewenste zoutkorsten te vermijden, biedt het VSmart toestel hoogwaardige kwaliteit en eenvoud aan een juiste prijs voor uw projecten.

Zoals alle Durlem-ontharders wordt deze geleverd met een bypass, slangen en regeneratiepijpen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	2,3 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 X 3/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	78-35-50
Inhoud zoutvat	30 kg
Harsinhoud	20 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 380 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	3,2m³
Ref.	93040F
Ref. met desinfectie	93040FS

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

ⓘ Onze werkdrukken worden altijd uitgedrukt in dynamische drukken.



HOE JE DURLEM WATERONTHARDER KIEZEN ?

ECO

PREMIUM

	ECO				PREMIUM		
	2	6	8	8	3	8	4
Model	VSLIM+	VSLIM4+	VPRO	VSMART	VIMINI	VIMAXI	VEASY
Afmetingen (mm)	H: 625 B: 260 D: 440	H: 1100 B: 260 D: 440	H: 900 B: 320 D: 520	H: 780 B: 350 D: 500	H: 605 B: 356 D: 446	H: 1060 B: 356 D: 446	H: 566 D: 351
Ingang / Uitgang	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 3/4M
Referentie	93006F	93018F	93020F	93040F	95005VIMF	95016VIMF	93008F
Referentie Connect	-	-	-	-	95005VIMFC **	95016VIMFC **	-
Voor max. m ³ /jaar *	90	320	360	380	95	300	130
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,9 m ³	2,5 m ³	3,0 m ³	3,2 m ³	0,96 m ³	2,5 m ³	0,6 m ³
Nominaal debiet (Δ P 1 bar)	1,4 m ³ /u	2 m ³ /u	1,8 m ³ /u	2,3 m ³ /u	2,5 m ³ /u	2,5 m ³ /u	1,5 m ³ /u
Inhoud zoutvat	20 kg	40 kg	30 kg	30 kg	35 kg	77 kg	20 kg
Harsinhoud	6 L.	18 L.	20 L.	20 L.	6 L.	16 L.	8 L.
Zout alarm / onderhoud alarm / lek detectie	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Vakantie modus	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Apart zoutvat	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bypass	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectiviteit (optie)	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Desinfectie sonde	✗	✗	✗	✓ (OPTIE)	✓	✓	✗
Geleverd met slangen, bypass en afvoer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

** Met toeslag

Uw Durllem verdeler

durllem
love your water