

Vi50 / Vi50 Duo / Vi30 Duo



	Vi50 Mono	Vi50 Duo	Vi30 Duo
DONNÉES TECHNIQUES			
Pression d'utilisation	2 - 6 bar	2 - 6 bar	2 - 6 bar
Débit nominal	1,5 m ³ /h	1,5 m ³ /h	1,5 m ³ /h
Ø entrée/sortie	4/4"-3/4"	4/4"-3/4"	4/4"-3/4"
Alimentation électrique	transfo 230/12V	transfo 230/12V	transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)	130-20-30	75-40-30	61-40-30
Contenance bac à sel	25 kg	40 kg	25 kg
Quantité de résine	10 L	10 L	6 L
Pour max. m ³ /an *	≤ 180 m ³ /an	≤ 180 m ³ /an	≤ 90 m ³ /an
Capacité entre 2 régénérations *	1,6m ³	1,6m ³	0,9m ³
Réf.	90000VILBP	90000VILDBP	90000VI03LBP

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

LIVRÉS AVEC

- Flexibles de raccordement
- Tuyaux de décharge
- Un filtre de protection intégré (200µ)
- ByPass intégré



Garantie 3 ans

date de facturation (5 ans avec Protect+ annuel) : pièces, main d'oeuvre et déplacement compris en Belgique.

MISE EN SERVICE GRATUITE

Contrat d'entretien : 105€ htva
sav@durlem.be



Un préfiltre et un réducteur de pression doivent être installés en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager