

Hoe je waterontharder kiezen ?

	2 personen		4 personen		5 personen		8 personen	
Model	VSlim	Vi30 Duo	VEasy	Vi50	Vi50 Duo	VX +KITPUR'O		
Afmetingen (mm)	H : 625 B : 260 D : 440	H : 610 B : 400 D : 300	H : 566 D : 351	H : 1300 B : 200 D : 300	H : 750 B : 400 D : 300	H : 1130 B : 335 D : 570		
Referentie	93006F	90000VI03LBP	93008F	90000VILBP	90000VILDBP	93025F		
Voor max. m ³ /jaar *	90	90	130	180	180	430		
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,9 m ³	0,9 m ³	0,6 m ³	1,4 m ³	1,4 m ³	4,2 m ³		
Nominaal debiet	1,4 m ³ /u	1,5 m ³ /u	1,5 m ³ /u	1,5 m ³ /u	1,5 m ³ /u	2,4 m ³ /u		
Inhoud zoutvat	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg	40 kg	30 kg		
Harsinhoud	6 L.	6 L.	8 L.	10 L.	10 L.	25 L.		
Zout + onderhoud alarm / lek detectie	nee	ja	nee	ja	ja	nee		
Vakantie modus	nee	ja	nee	ja	ja	ja		
Apart zoutvat	nee	ja	nee	nee	ja	nee		
Geïntegreerde Bypass	ja	ja	ja	ja	ja	ja		
Aansluitingsmogelijkheid (optie)	nee	ja	nee	ja	ja	nee		

* Op basis van de hardheid input 35°f / 7°f uitgang

Editor : Durllem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau - Ondernemingsnummer : 0412530211

VEasy

Eenvoudig en effectief



Uw Durllem verdeler

durllem

Durllem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
T : +32 (0)4 379 26 33 - email : mail@durllem.be - www.durllem.be



durllem
Love your water

Eenvoudig en effectief



Aanbevolen
voor 4 pers.

VEeasy

De waterontharder VEeasy zonder elektriciteit is een eenvoudig, efficiënt en economisch toestel. **Het werkt zonder elektriciteit en dus enkel via de hydraulische druk.** Het verlengt de levensduur van onze huishoudelijke toestellen en vermindert het verbruik van detergents in huis.

Zeer compact, de Veasy toestellen kunnen geïnstalleerd worden onder het keuknaanrecht, in een badkamer, wijnkelder ed. Ze werken met de gebruikelijke zouttabletten voor waterontharders.

Technische gegevens

Werkingsdruk	2.5 - 8 bar
Nominaal debiet	1,5 m³/u
Ø ingang/uitgang	RM-3/4"
Elektrische voeding	✗
Afmetingen H-B-D (cm)	56,6- 35,1
Inhoud zoutvat	20 kg
Harsinhoud	8 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 130 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,6m³
Ref.	93008F

- > Werking zonder elektriciteit
- > Geïntegreerde bypass
- > Zuinig in verbruik
- > Hoog debiet
- > Regeneratie in amper 15 min.
- > Laag zoutverbruik
- > Eenvoudig te installeren

GELEVERD MET :

- Aansluit - en afvoerslangen
- Een mengkraan voor regeling van de resthardheid
- Geïntegreerde ByPass (BP)

GRATIS
INDIENSTELLING
Onderhoudscontract :
Prijs op aanvraag



Voor de waterontharder moet een voorfilter geïnstalleerd worden om de klep te beschermen tegen onzuiverheden in het water die deze kunnen beschadigen



Tip : Durllem raadt aan een filter te plaatsen aan de ingang van uw waterontharder.

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

** Garantie 2 jaar vanaf factuurdatum : Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.