

Comment choisir votre adoucisseur ?

	2 personnes		4 personnes	5 personnes		8 personnes
Modèle	VSlim	Vi30 Duo	VEasy	Vi50	Vi50 Duo	VX +KITPUR0
Dimensions (mm)	H : 625 L : 260 P : 440	H : 610 L : 400 P : 300	H : 566 D : 351	H : 1300 L : 200 P : 300	H : 750 L : 400 P : 300	H : 1130 L : 335 P : 570
Référence	93006F	90000VI03LBP	93008F	90000VILBP	90000VILDBP	93025F
Pour max. m³/an*	90	90	130	180	180	430
Capacité entre 2 régénérations*	0,9 m³	0,9 m³	0,6 m³	1,4 m³	1,4 m³	4,2 m³
Débit pointe nominal	1,4 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	2,4 m³/h
Contenance bac à sel	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg	40 kg	30 kg
Quantité de résine	6 L.	6 L.	8 L.	10 L.	10 L.	25 L.
Alarme sel / entretien / détecteur de fuite	non	oui	non	oui	oui	non
Mode vacances	non	oui	non	oui	oui	oui
Bac à sel séparé	non	oui	non	non	oui	non
Bypass intégré	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Connectivité (option)	non	oui	non	oui	oui	non

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

Editeur responsable : Durlem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau - N° entreprise : 0412530211

VPro Top budget



Votre distributeur Durlem



Durlem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
T : +32 (0)4 379 26 33 - email : mail@durlem.be - www.durlem.be



durlem
Love your water

Top budget



Recommandé
pour 8 pers.

VPro

L'adoucisseur Vpro est un adoucisseur basique et simplifié pour contenter les offres projets et budgets limités. C'est un adoucisseur volumétrique sans les options et optimisations que vous retrouvez dans les autres gammes des adoucisseurs Durllem (Vi, Vx).

Cet adoucisseur est composé d'une bouteille de résine en composite, un corps en polyéthylène haute résistance, une tête électronique programmable, un bypass incorporé et une vanne de mixage pour régler la dureté désirée.

Données techniques

Pression d'utilisation	2,5 - 8,5 bar
Débit nominal	1,8 m ³ /h
Ø entrée/sortie	3/4" - 3/4"
Alimentation électrique	transfo 230/12V
Dimensions H-Diam (cm)	90-32-52
Contenance bac à sel	30 kg
Quantité de résine	20 L
Pour max. m ³ /an *	≤ 360 m ³ /an
Capacité entre 2 régénérations *	4,2m ³
Réf.	93020F

- > Bypass intégré
- > Très grande capacité
- > Mise en service gratuite
- > Très bon rapport qualité/prix

LIVRÉS AVEC :

- des flexibles de raccordement et des tuyaux de décharge
- une vanne mélangeuse pour réglage de la dureté résiduelle
- ByPass intégré

MISE EN SERVICE GRATUITE

Contrat d'entretien :
Prix sur demande



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager



Truc et astuce : Durllem vous recommande de placer un filtre Durllem en amont de votre adoucisseur.

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

** Garantie 2 ans date de facturation : pièces, main d'oeuvre et déplacement compris en Belgique.