

Hoe je waterontharder kiezen ?

	2 personen		4 personen	5 personen		8 personen
Model	VSlim	Vi30 Duo	VEasy	Vi50	Vi50 Duo	VX +KITPUR0
Afmetingen (mm)	H : 625 B : 260 D : 440	H : 610 B : 400 D : 300	H : 566 D : 351	H : 1300 B : 200 D : 300	H : 750 B : 400 D : 300	H : 1130 B : 335 D : 570
Referentie	93006F	90000VI03LBP	93008F	90000VILBP	90000VILDBP	93025F
Voor max. m ³ /jaar *	90	90	130	180	180	430
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,9 m ³	0,9 m ³	0,6 m ³	1,4 m ³	1,4 m ³	4,2 m ³
Nominaal debiet	1,4 m ³ /u	1,5 m ³ /u	1,5 m ³ /u	1,5 m ³ /u	1,5 m ³ /u	2,4 m ³ /u
Inhoud zoutvat	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg	40 kg	30 kg
Harsinhoud	6 L.	6 L.	8 L.	10 L.	10 L.	25 L.
Zout + onderhoud alarm / lek detectie	nee	ja	nee	ja	ja	nee
Vakantie modus	nee	ja	nee	ja	ja	ja
Apart zoutvat	nee	ja	nee	nee	ja	nee
Geïntegreerde Bypass	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Aansluitingsmogelijkheid (optie)	nee	ja	nee	ja	ja	nee

* Op basis van de hardheid input 35° / 7° uitgang

Editor : Durllem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau - Ondernemingsnummer : 0412530211

Uw Durllem verdeler

durllem

Durllem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
T : +32 (0)4 379 26 33 - email : mail@durllem.be - www.durllem.be



VPro

Top budget



durllem
Love your water

Top budget



Aanbevolen
voor 8 pers.

VPro

VPRO-ontharder is een eenvoudig toestel die aan de verwachtingen voldoet qua prijs-kwaliteitverhouding. Het is een volumetrische waterontkalker zonder de opties en optimaliseringen die u kunt terugvinden in de andere gammas waterontkalkers die Durler aanbiedt (Vi, Vx).

De harsfles van de ontharder is vervaardigd uit composietmateriaal en de behuizing uit hoogwaardig polyethyleen. Verder is de ontharder uitgerust met een programmeerbare elektronische klep, een ingebouwde bypass en een mengkraan om de gewenste hardheid in te stellen.

Technische gegevens

Werkingsdruk	2,5 - 8,5 bar
Nominaal debiet	1,8 m³/u
Ø ingang/uitgang	3/4" - 3/4"
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	90-32-52
Inhoud zoutvat	30 kg
Harsinhoud	20 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 360 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	4,2m³
Ref.	93020F


- > Geïntegreerde bypass
- > Zeer grote capaciteit
- > Gratis inbedrijfstelling
- > Zeer goede prijs / kwaliteitsverhouding

GELEVERD MET :

- Aansluit - en afvoerslangen
- Een mengkraan voor regeling van de resthardheid
- Geïntegreerde ByPass (BP)

GRATIS
INDIENSTELLING
Onderhoudscontract:
Prijs op aanvraag



 Voor de waterontharder moet een voorfilter geïnstalleerd worden om de klep te beschermen tegen onzuiverheden in het water die deze kunnen beschadigen



Tip: Durler raadt aan een filter te plaatsen aan de ingang van uw waterontharder.

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

** Garantie 2 jaar vanaf factuurdatum: Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.