

Hoe je waterontharder kiezen ?



Model	VSlim	Vi30 Duo	VEasy	Vi50	Vi50 Duo	VX +KITPUR'O
Afmetingen (mm)	H : 625 B : 260 D : 440	H : 610 B : 400 D : 300	H : 566 D : 351	H : 1300 B : 200 D : 300	H : 750 B : 400 D : 300	H : 1130 B : 335 D : 570
Referentie	93006F	90000VI03LBP	93008F	90000VILBP	90000VILDBP	93025F
Voor max. m ³ /jaar *	90	90	130	180	180	430
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,9 m ³	0,9 m ³	0,6 m ³	1,4 m ³	1,4 m ³	4,2 m ³
Nominaal debiet	1,4 m ³ /u	1,5 m ³ /u	1,5 m ³ /u	1,5 m ³ /u	1,5 m ³ /u	2,4 m ³ /u
Inhoud zoutvat	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg	40 kg	30 kg
Harsinhoud	6 L.	6 L.	8 L.	10 L.	10 L.	25 L.
Zout + onderhoud alarm / lek detectie	nee	ja	nee	ja	ja	nee
Vakantie modus	nee	ja	nee	ja	ja	ja
Apart zoutvat	nee	ja	nee	nee	ja	nee
Geïntegreerde Bypass	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Aansluitingsmogelijkheid (optie)	nee	ja	nee	ja	ja	nee

* Op basis van de hardheid input 35°f / 7°f uitgang

Editor : Durllem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau - Ondernemingsnummer : 0412530211

VX Hoog debiet



+
KIT PUR'O
GRATIS*

durlem



durlem
Love your water

Uw Durllem verdeler

Durlem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
T : +32 (0)4 379 26 33 - email : mail@durlem.be - www.durlem.be

Hoog debiet



Aanbevolen voor 8 pers.

Vx



+ KIT PUR'O GRATIS*

De VX ontharder is ontworpen met het oog op een hoog comfort en een maximale duurzaamheid. Dankzij de multimodale regeneratie (gemengde volumetrie) en een elektronisch beheersysteem, wordt het water- en zoutverbruik in vergelijking met een klassieke ontharder van eenzelfde capaciteit, in hoge mate gedrukt.

Dankzij de eenvoudige en intuïtieve programmering vanaf een kleurenscherm, de vakantiemodus, de hydraulische klep uit hoogwaardig Noryl en het revolutionaire bi-bloc kamersysteem met grote opening voor het bijvullen van zout, is deze ontharder bijzonder geschikt voor installatie in grotere woningen.

Met de meegeleverde PUR'O filter bij de VX geniet U van zowel zacht water alsook van water met een verbeterde en evenwichtige smaak.

Technische gegevens

Werkingsdruk	2 - 8 bar
Nominaal debiet	2,4 m³/u
Ø ingang/uitgang	RM-3/4"
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	113-33,5-57
Inhoud zoutvat	30 kg
Harsinhoud	25 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 430 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	4,2m³
Ref.	93025F

- > Zeer hoog debiet
- > Laag verbruik
- > Geïntegreerde bypass
- > Esthetisch en ultracompact
- > Eenvoudige installatie
- > Gratis in dienst name
- > Dienst na verkoop


GELEVERD MET :

- Aansluit - en afvoerslangen
- Een mengkraan voor regeling van de resthardheid
- Geïntegreerde ByPass (BP)

GRATIS

- INDIENSTELLING
- Onderhoudscontract:
- Prijs op aanvraag



 Voor de waterontharder moet een voorfilter geïnstalleerd worden om de klep te beschermen tegen onzuiverheden in het water die deze kunnen beschadigen

* Actie geldig tot 31.12.2021 ** Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

*** Garantie 2 jaar vanaf factuurdatum : Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.



Tip : Durllem raadt aan een filter te plaatsen aan de ingang van uw waterontharder.